



Omnikey®

ČTEČKA KARET S ROZHRANÍM USB OMNIKEY® 5321 CLi

Bezkontaktní čtečka karet typu Smart s komunikačním rozhraním USB

- **Všestranné používání** - Je ideální pro prostředí koncových uživatelů, kteří používají bezkontaktní technologii HID iCLASS®
- **Rychlý přenos dat z bezkontaktních karet** - Podporuje nejrychlejší ISO normu přenosu
- **Zkonstruována pro pohodlné používání** - Konstrukce krytu je optimalizována pro pohodlné používání v libovolných podmínkách
- **Snadno přizpůsobitelná** - Bezproblémová integrace s technologií iCLASS aplikace Desktop™ a s jinými aplikacemi



KVALITNÍ SYSTÉMY PRO PŘÍSTUP

Čtečka karet typu Smart OMNIKEY® 5321 Cli USB představuje ideální bezkontaktní HID čtečku s technologií iCLASS® zabudovanou do pohodlného stolního zařízení. Čte a zapisuje z/do libovolného typu bezkontaktních HID karet technologie iCLASS, čímž podporuje tato čtečka ekonomicky desktopové klienty, kteří používají bezkontaktní technologii iCLASS.

Jelikož se pro aplikační programy zaměřené na počítače PC využívá technologie bezkontaktních Smart karet, umožňuje zařízení OMNIKEY® 5321 CLi uživatelům využívat pro jejich aplikace pohodlnost, rychlost a bezpečnost bezkontaktní HID technologie iCLASS v aplikacích typu Desktop™.

Čtečky řady OMNIKEY 5321 pracují, vzhledem k podporované technologii iCLASS, bez problémů s aplikacemi pro řízení logického přístupu v kombinaci se systémem naviGO™, což je cenově efektivní řešení, které značně zjednodušuje rozšiřování vícenásobného ověřování, správu a automatizaci doby platnosti vícenásobně ověřovaných uživatelských kreditů na Smart kartách typu iCLASS, správu kódů PIN a expertní ověřování pomocí aplikace, která je založena na samoobslužném prohlížeči.

- Čtečka má hostitelské rozhraní USB 2.0 a je slučitelná s rozhraním USB 1.1
- Splňuje všechny příslušné bezpečnostní normy a standardy pro ochranu životního prostředí, včetně norem CE, FCC, UL, RoHS a WEEE
- Bezpečná autentizace zařízení pro přihlášení k PC nebo IT infrastruktury
- Snadná instalace, může být použit s Navigo software pro vstup a odchod do objektu a přihlašování do PC

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Číslo základního modelu	OMNIKEY® 5321 CLi
Rozměry	3.78" x 3.07" x 0.31" / 115 x 96,5 x 25,5 mm
Hmotnost	asi 5,64oz. / 160g
Napájení	Napájení ze sběrnice
Provozní teplota	32° - 131° F (0° - 55° C)
Vlhkost při provozu	10-90% Rh
HOSTITELSKÉ ROZHRANÍ	
Hostitelské rozhraní	USB 2.0 (slučitelné s rozhraním USB 1.1)
Přenosová rychlost	12 Mb/s (rozhraní USB 2.0 maximální rychlostí)
ROZHRANÍ PRO BEZKONTAKTNÍ KARTY TYPU SMART	
Protokoly	HID iCLASS®
Podporované ovladače	Windows® 2000 / XP (32bit / 64bit), 2003/2008 Server, Windows® CE 5.0 / 6.0 / CE.NET (podle hardwaru), Windows® Vista (32bit / 64bit), Windows® 7 (32bit / 64bit), Linux®
Indikátor stavu	Dvoubarevná LED (zelená = čtečka připravena, červená = čtečka zaneprázdněna)
Složení krytu	ABS
Barva	tmavě šedá
Volby	Logo specifikované zákazníkem: na přání zákazníka
Střední doba mezi poruchami (MTBF)	500 000 hodin
Shoda / certifikáty	Microsoft® WHQL ¹ , USB 2.0 (kompatibilní s USB 1.1),
Normy bezpečnosti / pro prostředí	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
Záruka	Výrobcem stanovená na 2 roky (ovladače viz politika podpory pro celou životnost zařízení)

1 = Windows® Hardware Quality Lab (Windows laboratoře kvality hardwaru)



© 2010 HID Global Corporation. Všechna práva vyhrazena. HID, logo HID, Omnikey a logo Omnikey jsou obchodní známky společnosti HID Global, které jsou registrovány v USA a/nebo v jiných zemích. Všechny ostatní obchodní známky, označení a názvy výrobků nebo částí zařízení jsou vlastněné obchodní nebo registrované obchodní známky. Rev. 07/2010

MKT-OMNIKEY_3021_DS-EN